Akkora®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
TECHNICAL DATA SHEET



GEAR MULTI DCTF

SYNTHETIC DUAL CLUTCH TRANSMISSION FLUID



75W

Высокотехнологичная жидкость специально разработана для коробок передач, оснащенных двойным сцеплением. Применяется для широкой линейки автомобилей с мокрым или сухим двойным сцеплением. Применяется для трансмиссий с двойным сцеплением: ZF, GETRAG и BORG WARNER, которыми оснащаются автомобили: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG или S-tronic), BMW (DKG), MERCEDES BENZ (7G DCT), PORSCHE (PDK), FORD (Powershift), OPEL (DSG), PSA Peugeot-Citroen (DCS) RENAULT (EDC, DC4), NISSAN (GR6), ... Akkora GEAR MULTI DCTF также может быть использована в некоторых механических коробках передач, требующих низковязких масел при низких температурах, например, с классом вязкости SAE 75W.

Применяется для широкой линейки пассажирских автомобилей, оснащенных сухим или мокрым двойным сцеплением.

- Снижая трение, оптимизирует расход топлива автомобилей, оборудованными трансмиссиями с двойным сцеплением.
- Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на маховик двигателя.
- Эффективно защищает зубчатые передачи.
- Обеспечивает оптимальную работу коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Обеспечивает идеальный отклик трансмиссии (DCT) при низких температурах.
- Высокая устойчивость к деструкции и окислению при высоких температурах, позволяет расширить интервалы замены жидкости.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

Класс качества:

API: GL-4

Соответствует продуктам:

CASTROL BOT 118 Plus, BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M1, BOT 350 M3, BOT 450, Transmax Dual
PENTOSIN FFL-2, FFL-3
PETRONAS LUBRICANTS Tutela Transmission Gearforce
SHELL TF 0870
Концерн PSA 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271

Соответствует требованиям:

AUDI G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, S-tronic, TL 52 182
BMW 83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, DCTF-1, DKG, DTF 1, MTF-LT-3, MTF-LT-5
CITROEN 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271
DS (CAPSA) 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271
FIAT 9.55550-DA11, 9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6, Tutela Transmission Gearforce
FORD 1 490 761, 1 490 763, POWERSHIFT, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C936-A
HONDA MTF-III
JAGUAR PENTOSIN FFL-3
LEXUS #lf, #0888, 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT
MERCEDES-BENZ MB 236.24, SLS A 001 989 86 03
MITSUBISHI Diamond Queen SSTF-1
NISSAN DCT Fluid, GR6, LV MT-1
PEUGEOT 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271
PORSCHE PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 000 043 305 63, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 546 00, PDK, TF 0870
RENAULT BOT 450, DC4, EDC
SEAT G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182
SKODA G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182
SUZUKI 99000-22B27-036
TOYOTA 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT
VOLVO 1161520-7, 1161838, BOT 341
VW DSG, G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 43
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с	ГОСТ 33-2016	41,20
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с	ГОСТ 33-2016	8,04
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	172
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	2,25
Коррозионное воздействие на медных пластинках (течение 3 ч при 120°С), балл	ГОСТ 2917-76	4 b
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	отсутствие
Массовая доля воды, %	ISO 12937-2000	отсутствие

ООО «Akkora»
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 233
8 800 550 71 52 | +7 903 080-66-11 | Akkora100@gmail.com